

D+H PORTUGAL
BIBLIOTECA DE SOLUÇÕES TIPO

CAIXA DE ESCADAS
COM ACESSO À COBERTURA

REF	QT	DESCRIÇÃO
<hr/>		
<hr/>		
<i>SAÍDA DE FUMO - COBERTURA</i>		
<hr/>		
P.62A.EC1.C140C140	1,0	<i>D+H.DP610.A90 EL ECO, 1400 x 1400 x 85mm, PCA 16mm</i>
D.THE.30.900.30	1,0	<i>D+H.THE 4/70, fusível térmico 70°C</i> <i>Claraboia deslizante para iluminação zenital, ventilação,</i> <i>evacuação de fumos, e acesso à cobertura, certificada de</i> <i>acordo com a EN 12101-2, para montagem horizontal sobre</i> <i>murete ou base metálica adequada, cúpula de policarbonato</i> <i>alveolar de 16mm, de 6 paredes, com Ug=1,86W/m2°K, base de</i> <i>alumínio com 85mm de altura, equipada com dois atuadores</i> <i>elétricos 24Vcc, 3,2A de consumo total. Área Útil Aa=0,98m2.</i>
<hr/>		
<i>ADMISSÃO DE AR NOVO - FACHADA</i>		
<hr/>		
D.THE.30.900.30		<i>D+H.S9, exutor de lamelas com L=2000mm x H=1000mm</i> <i>D+H.THE 4/70, fusível térmico 70°C</i> <i>Certificado de acordo com a EN 12101-2, para montagem na</i> <i>fachada (90°). Exutor de lamelas de vidro de 12mm, com</i> <i>estrutura de alumínio anodizado. Equipado com motor D+H.LAH</i> <i>65 (BSY) alimentado a 24Vcc 0,7A.</i>
<hr/>		
<i>Ficha Técnica</i>		
<i>http://dh-portugal.pt/docs/g_s9.pdf</i>		
<hr/>		

D+H PORTUGAL
BIBLIOTECA DE SOLUÇÕES TIPO

CAIXA DE ESCADAS
COM ACESSO À COBERTURA

REF	QT	DESCRIÇÃO
		----- <i>CENTRAL E COMPONENTES</i> -----
D.RZN 4408-K		<i>D+H.RZN 4408-K, central desenfumagem com AdComNet</i> <i>Com 8A disponíveis para 1 zona (cantão) de desenfumagem e 1</i> <i>ou 2 grupos de ventilação, com autonomia de 72 horas através</i> <i>de baterias incorporadas.</i> <i>Central com monitorização do estado dos cabos de ligação dos</i> <i>motores, botoneiras e CDI.</i> ----- <i>Fichas Técnicas</i> ----- <i>http://dh-portugal.pt/docs/d_rzn_4408k_pt.pdf</i> <i>http://dh-portugal.pt/docs/d_rzn_4408k_440xm_man_pt.pdf</i> -----
D.RT 45-LT	1,0	<i>D+H.RT 45-LT, bot. desenfumagem e ventilação, cor-de-laranja</i> <i>Tipo quebra-vidro, com 1 botão de alarme de desenfumagem, 1</i> <i>botão de reposição e 2 botões de comando de abertura e fecho</i> <i>em ventilação, com sinalizadores luminosos de alarme e de</i> <i>estado, em caixa metálica, com inscrições em Português.</i> ----- <i>Ficha Técnica</i> ----- <i>http://dh-portugal.pt/docs/d_rt45.pdf</i> -----
D.LT.63.701.29	1,0	<i>D+H.LT 84-U, botoneira de ventilação</i> ----- <i>Ficha Técnica</i> ----- <i>http://dh-portugal.pt/docs/d_lt84u_sl42_lt84a.pdf</i> -----
D.VRS.30.300.90		<i>D+H.VRS 10, detetor de chuva</i> ----- <i>Ficha Técnica</i> ----- <i>http://dh-portugal.pt/docs/d_wrg_rem_vrs.pdf</i> -----