

FICHA SÍNTESE | Atuadores de Desenfumagem e Ventilação Natural

		Descrição	Consumo	Força de Pressão	Tempo de Abertura	Classe de Proteção	Curso (mm)	Dimensões (larg x altura x prof)	Cores Disponíveis	Sincronismo	Características e Opcionais				
ATUADORES	CORRENTE	VENTILAÇÃO	D+H.VCD 203	0,35A	200 N	6mm/s	IP 30	250	300 x 30 x 47	Cinzeno, Branco, Preto ou Lacado à cor RAL	SIM [até 2 motores]	. Controlo de Motor por Microprocessador; . Programação de funcionalidades do motor (ex. curso); . Sincronismo TMS+			
			D+H.VCD 204	0,35A	200 N	6mm/s	IP 30	250 ou 350	480 x 30 x 47	Cinzeno, Branco, Preto ou Lacado à cor RAL	SIM [até 2 motores]				
			D+H.VCD 204-K	15VA	200 N	6mm/s	IP 32	250 ou 350	480 x 30 x 47	Cinzeno, Branco, Preto ou Lacado à cor RAL	SIM [até 2 motores]				
			D+H.VKA 44/500-K	35VA	400 N	10mm/s	IP 32	150 a 500	646 x 40x 59	Cinzeno, Branco, Preto ou Lacado à cor RAL	NÃO		. Controlo de Motor por Microprocessador;		
			D+H.VENTIC SOLAR	Painel Solar	200 N	5mm/s	IP 50	250	380 x 44x 65	Branco, Cinzeno, Preto	SIM [até 2 motores]		. Controlo via rádio até 10 un por comando;		
	CORRENTE	DESENFUMAGEM + VENTILAÇÃO [Certificação EN 12101-2] (nota 1)	24 Vcc	D+H.CDC-0252-0350-1-ACB	0,6A	250 N	6,7mm/s	IP 32	350	405 x 30 x 35	Cinzeno ou Lacado à cor RAL	SIM [até 8 motores]	. Programação de funcionalidades do motor (ex. curso); . Possibilidade de interligação com fechaduras D+H; . Sincronismo BSY+ (até 8 motores) Bus interfaceACB com protocolo Modbus integrado		
				D+H.CDC-0252-0500-1-ACB	0,8 A				500	485 x 30 x 35					
				D+H.CDC-0252-0600-1-ACB	0,8A				600	530 x 30 x 35					
				D+H.CDC-0252-0800-1-ACB	1A				800	635 x 30 x 35					
			D+H.KA 34	1A	300 N	11,8mm/s	IP 32	350 a 1000	Variável	Cinzeno ou Lacado à cor RAL	SIM [até 8 motores]	. Controlo de Motor por Microprocessador; . Programação de funcionalidades do motor (ex. curso); . Possibilidade de interligação com fechaduras D+H; . High Speed (HS) para garantir tempo limite de abertura do exutor em caso de incêndio; . Sincronismo BSY+.			
			D+H.KA 54	1,4A	500 N										
			D+H.KA-TW	2A	600 N	11,8 mm/s	IP 32	350 a 800	Variável	Cinzeno ou Lacado à cor RAL	SIM [até 4 motores]	. Controlo de Motor por Microprocessador; . Programação de funcionalidades do motor (ex. curso); . High Speed (HS) para garantir tempo limite de abertura do exutor em caso de incêndio; . Sincronismo BSY+.			
			D+H.CDP 1500-BSY+	4A	1500 N	6mm/s							800 ou 1000	1672 x 67 x 110	SIM [até 2 motores]
			D+H.CDP -TW 3000-BSY+	8A	3000 N										
			230 Vac	D+H.KA 34-K	40VA	300 N	12,1mm/s	IP 32	350 a 1000	Variável	Cinzeno ou Lacado à cor RAL	SIM [até 4 motores]	. Controlo de Motor por Microprocessador; . Programação de funcionalidades do motor (ex. curso); . High Speed (HS) para garantir tempo limite de abertura do exutor em caso de incêndio; . Sincronismo BSY+.		
				D+H.KA 54-K	52VA	500 N	13,3mm/s								
				D+H.KA-TW-K	60VA	600 N	8,55/100mm								
				D+H.CDP 1500-BSY+ K	107 VA	1500 N	6mm/s							800 ou 1000	
				D+H.CDP -TW 3000-BSY+ K	214 VA	3000 N									
			24 Vcc	DESENFUMAGEM + VENTILAÇÃO [Certificação EN 12101-2] (nota 1)	D+H.ZA 35	0,5A	300 N	7,1 mm/s	IP 65	350 a 800	Variável	Cinzeno ou Lacado à cor RAL	SIM [até 8 motores]	. Controlo de Motor por Microprocessador; . Programação de funcionalidades do motor (ex. curso); . Possibilidade de interligação com fechaduras D+H (excepto atuadores a 230Vac); . High Speed (HS) para garantir tempo limite de abertura do vão em caso de incêndio [excluindo ZA 105-K]; . Sincronismo BSY+ [excepto ZA 105-K]; . Versão OT - sem caixa; . WeatherProof (W) - instalação no exterior; . WS - instalação em ambientes corrosivos (ex. piscina)	
	D+H.ZA 85	1,0A				800 N									
	D+H.ZA 105	1,2A				1000 N									
	D+H.ZA 155	1,4A				1500 N									
	D+H.DXD 150-BSY+	1,4A			1000 N	7,1mm/s	IP 64	500 a 1200	Variável	Alumínio Anodizado ou Lacado à cor RAL	SIM [até 4 motores]				
D+H.DXD 300-BSY+	2,5A	3000 N													
D+H.ZA 105-K	30VA	1000 N			10mm/s	IP 65	350	Variável	Cinzeno ou Lacado à cor RAL	SIM [até 4 motores]					
D+H.ZA-35-K-BSY+	30VA	300 N													
D+H.ZA-105-K-BSY+	55VA	1000 N													
D+H.DXD 150-K-BSY		1000 N			7,1mm/s	IP 64	500 a 1200	Variável	Cinzeno ou Lacado à cor RAL	SIM [até 4 motores]					
D+H.DXD 300-K-BSY+	175 VA	3000 N													
ESPECIAIS	DESENF. + VENT. (n1)	24 Vcc	D+H.SHD 54/450-V	1A	500 N	11,8 mm/s	IP 50	450	500 x 40 x 115	Cinzeno ou Lacado à cor RAL	SIM [Folha dupla]	. Controlo de Motor por Microprocessador; . Programação de funcionalidades do motor (ex. curso); . Possibilidade de interligação com fechaduras D+H; . Sincronismo BSY+.			
			D+H.DDS 54/500	1A	500 N	11,8mm/s	IP 32	500	552 x 40 x 80	Cinzeno ou Lacado à cor RAL	NÃO	. Possibilidade de interligação com fechaduras D+H;			
FECHADURAS	24 Vcc	D+H.BDT 010-RC	1A	-	-	IP 40	-	48 x 205 x 45	Cinzeno, Branco, Preto.	NÃO	. Controlo remoto via Wireless ou Painel Touch; . Programação de funcionalidades automáticas através do painel touch;				
		D+H.VLD 51/038	1A	500 N	4,2mm/s	IP 50	38	493 x 25 x 25	Cinzeno ou Lacado à cor RAL	SIM [até 6 motores]	. Maior proteção contra intrusão; . Sincronismo BSY+.				
		D+H.FRA 11-BSY+	1A	-	-	IP 40	-	43 x 200 x 43	Cinzeno ou Lacado à cor RAL	SIM [até 4 unidades]	. Maior proteção contra intrusão; . Sincronismo BSY+.				

NOTA: Para mais modelos, características ou configurações, por favor consulte-nos

nota 1 - Atuadores certificados em conjunto com algumas caixilharias de alumínio [ver catálogo D+H.EUROSHEV]