

FICHA SÍNTESE | Centrais de Desenfumagem Natural

		Desenfumagem Certificação EN 12101-10	Função Ventilação	Ligação GTC	Ligação CDI	Ligação BUS ADCOMNET	Input	Output	Autonomia	Nº de slots configuráveis	Dimensões (larg x altura x prof)	Cor da estrutura	Nº de cantões desenfumagem	Nº grupos de ventilação	Botoneiras de desenfumagem	Botoneiras de Ventilação	Outros Componentes em Desenfumagem	Outros Componentes em Ventilação			
CENTRAIS DE DESENFUMAGEM	COMPACTAS	D+H.RZN 4503-T	SIM	SIM	SIM	SIM	230VAC/50Hz, 90VA	3A - 24Vdc	72h	0	156 x 232 x 82	caixa - cinzento RAL7035, porta/botoneira - laranja RAL 2011	1	1	incluída na central	incluída na central	D+H.RT45 (botoneira de desenfumagem), D+H.RT45-LT (botoneira de desenfumagem e ventilação), D+H.THE 4/70 (fusível térmico), D+H.FT 1262 e D+H.FO 1362 (detetores de fogo), D+H.B/SE 24 e D+H.FG 42 (sinalizadores acústicos), D+H.BL 41 (sinalizador visual)	D+H.VRS 10 (detetor de chuva), D+H.WRG 82 (detetor de chuva e cento), D+H.LT84-U (botoneira de ventilação), D+H.SLT 42-U (botoneira de ventilação de chave), D+H.RTR 231 ou D+H.ITR 79 (sensores de temperatura)			
		D+H.RZN 4402-K					230VAC/50Hz, 60VA	2A - 24Vdc			400 x 300 x 120	caixa - cinzento RAL7035	1	1	D+H.RT45 (botoneira de desenfumagem) ou D+H.RT45- LT (botoneira de desenfumagem e ventilação)	D+H.LT84-U (botoneira de ventilação) ou D+H.SLT 42-U (botoneira de ventilação de chave)					
		D+H.RZN 4404-K					230VAC/50Hz, 120VA	4A - 24Vdc			400 x 300 x 120	caixa - cinzento RAL7035	1	1							
		D+H.RZN 4404-M					230VAC/50Hz, 120VA	4A - 24Vdc				2	2								
		D+H.RZN 4408-K					230VAC/50Hz, 240VA	8A - 24Vdc			400 x 300 x 120	caixa - cinzento RAL7035	1	2							
		D+H.RZN 4408-M					230VAC/50Hz, 240VA	8A - 24Vdc				2	3								
		D+H.RZN 4416-M					230VAC/50Hz, 500VA	16A - 24Vdc			500 x 500 x 210	caixa - cinzento RAL7035	2	3							
	MODULARES	D+H.CPS-M1-020	SIM	SIM	SIM	SIM	230VAC/50Hz, 530VA	20A - 24Vdc	72h	até 6	500 x 500 x 210	caixa - cinzento RAL7035	até 6	até 6	D+H.RT45 (botoneira de desenfumagem) ou D+H.RT45- LT (botoneira de desenfumagem e ventilação)	D+H.LT84-U (botoneira de ventilação) ou D+H.SLT 42-U (botoneira de ventilação de chave)			D+H.RT45 (botoneira de desenfumagem), D+H.RT45-LT (botoneira de desenfumagem e ventilação), D+H.THE 4/70 (fusível térmico), D+H.FT 1262 e D+H.FO 1362 (detetores de fogo), D+H.B/SE 24 e D+H.FG 42 (sinalizadores acústicos), D+H.BL 41 (sinalizador visual)	D+H.VRS 10 (detetor de chuva), D+H.WRG 82 (detetor de chuva e cento), D+H.LT84-U (botoneira de ventilação), D+H.SLT 42-U (botoneira de ventilação de chave), D+H.RTR 231 ou D+H.ITR 79 (sensores de temperatura)	
		D+H.CPS-M1-040					230VAC/50Hz, 1040VA	40A - 24Vdc			600 x 800 x 260		até 6	até 6							
		D+H.CPS-M1-060					230VAC/50Hz, 1570VA	60A - 24Vcc			600 x 800 x 260		até 7	até 10							
		D+H.CPS-M1-080					230VAC/50Hz, 2080VA	80A - 24Vcc			800 x 1000 x 260		até 10	até 10							
		D+H.CPS-M1-S					230VAC/50Hz, VA variável	A Variável - 24Vcc			Variável		Variável	Variável							Variável

NOTA: Para mais modelos, características ou configurações, por favor consulte-nos

Todos os dados estão sujeitos a alterações. Para qualquer esclarecimento por favor contacte-nos!  
D+H PORTUGAL Tel: 211 924 340